





QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUANTITAȚIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS CALÇADA DE PROTEÇÃO:
 Demolição de alvenaria;
 Demolição de piso de concreto;
 Execução de alvenaria, chapisco e reboco;
 Execução de aterro com apiloamento;
 Execução de piso de concreto de 5cm. 2. MURO DE ARRIMO E TALUDE: Execução de muro de arrimo - Padrão Goinfra;
Execução de regularização e limpeza do terreno;
Execução de movimentação de terra para implantação de taludes gramados representados no projeto - grama esmeralda;
Execução de grama esmeralda. MURO DE ARRIMO - PADRÃO GOIFRA 2. MURO DE ARRIMO TALUDE EXECUÇÃO DEPÓSITO 01: Demolição de alvenaria;
Demolição de portas;
Demolição de portas;
Demolição de obertura (telhas e madeiramento);
Demolição de obertura (telhas e madeiramento);
Demolição de piso de concreto;
Execução de grade GF02 com portão - Padrão Goinfra;
Execução de pintura da grade;
Pintura do piso de concreto (todo o pátio descoberto)
Execução de regularização e compadação do piso: 3. DEPÓSITO 01 DEMOLIÇÃO GRADE GF2- PADRÃO GOIFRA (ANTIGA AGETOP)
PINTURA DA GRADE NOVA 4. DEPÓSITO 02: 4. DEPOSITO 02:

Demolição de alvenaria;

Demolição da cobertura: telhas de fibrocimento e madeiramento;

Demolição de portas (80x210cm);

Demolição de janelas (100x100cm);

Demolição de piases (100x100cm);

Demolição de piso de concreto;

Execução de reguliarização do piso;

Execução de compactação do piso;

Execução de piso de concreto de 5cm;

Execução de piso de concreto de 5cm; 4. DEPÓSITO 02 DEMOLIÇÃO - Execução de canaleta, grelha e pintura da grelha. 5. ESTACIONAMENTO: Demolição do portão existente (300x200cm);
Executar portão PT 08 - (300x200cm) - Padrão Goinfra;
Executar regularização e limpeza do terreno;
Executar compactação;
Executar compactação;
Executar piso de concreto de 7cm;
Executar piso de concreto - Padrão Goinfra;
Executar pintura do portão novo - os dois lados com fundo anticorrosivo;
Executar meio fio. EXECUÇÃO VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO PINTURA DO PORTÃO NOVO - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO M2

OBSEVAÇÕES:

- Favor conferir medidas no local.

ALVENARIA A DEMOLIR

ALVENARIA A CONSTRUIR

PROJ. COBERTURA

CONCRETO DESEMPENADO 5cm
A SER EXECUTADO (PEDESTRES)
COM PINTURA

CONCRETO DESEMPENADO 7cm
A SER EXECUTADO (VEÍCULOS)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO

COBERTURA

L.....

Planta Baixa - Construção

Escala 1:150

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ____/__/___

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C.E. VIRGILIO DO VALE

REFORMA

AV. BRASIL, N 250, NOVA VILA, CEP: 76.300-000 - CERES - GO

ÁREA DO TERRENO ÁREA PERMEAB. ÁREA EXISTENTE ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR CONSTRUÇÃO

9.000,00M2 1.527,65M2 1.527,65M2

AUTOR: ARQ. DANIELA SILVA E SOUZA - CAU: A43533-3

RT DA OBRA:

Grante Especial de Projetos de Infraestrutura Arquiteto e Urbanista (CUI nº A67881-3)

ARQUITETURA

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO - ESCALA INDICADA
PLANTA DE COBERTURA - ESCALA INDICADA
QUADRO DE EXECUÇÃO, LEGENDAS
E QUANTITATIVOS

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20 PREPOSTO: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM CPF: 06.094.351-77