CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 6 e CAT. 6A

MODELO: MTM-5088-C6SL

Os conectores RJ-45 macho Cat.6 e Cat.6A, ultrapassam os requerimentos ANSI/TIA/EIA-568C.2 de performance, garantindo o melhor desempenho em redes Fast Ethernet (100MBps) e Gigabit (1000MBps), atendendo às exigentes aplicações de multimídias para voz, dados e vídeo.

Este produto está em conformidade com a Diretiva Européia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionadas à preservação do meio ambiente.

O conector RJ-45 é composto por três peças, sendo uma delas o conector de 8 vias, um divisor de fio a fio e um divisor para os pares, facilitando a instação evitando erros nas montagens.

A ferramenta de climpagem pode ser a mesma utilizada nos conectores macho RJ-45 Cat.5E.

CARACTERÍSTICAS

- **Ambiente de instalação**: Interno.
- **Compatibilidade** : Cabo sólido ou flexível / CAT 6 e CAT 6A;
- **Identificação**: Logotipo Maxi Telecom no corpo do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Largura**: 11,7mm
- **Altura**: 8mm
- **Profundidade**: 21,5mm Interno / 22,5mm externo
- **Peso**: 0,002kg
- **Cor**: Transparente
- **Tipo de conector**: RJ-45
- **Diâmetro do condutor**: 26 a 22 AWG
- **Material de contato elétrico**: 8 vias de bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, Garras triplas para vinculação elétrica com as veias do cabo.
- **Material do corpo do produto**: Termoplástico, não propagante a chama UL 94V-0
- **Temperatura de armazenamento**: -40ºC a +70ºC
- **Temperatura de instalação**: 20ºC
- **Temperatura de operação**: -10ºC a 60ºC

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- NORMA - ISO/IEC 11801 / EIA/TIA 568 C.2
- NORMA - NBR 14565
- NORMA - FCC 68.5
- CERTIFICAÇÃO - ISO9001/ISO14001
- CERTIFICAÇÃO - ETL LISTED
- UL CERTIFIED - UL-DUXR2-E508595